

RH-4784

- دارای موتور ۴ زمانه با ظرفیت سیلندر ۴۶۰ سی سی و خروجی توان ماکزیمم ۱۰۰۰۰ وات
- دارای مخزن سوخت ۲۵ لیتری جهت کار مداوم بیش از ۶/۵ ساعت با حداکثر توان
- طراحی خاص و کم حجم بدنه به منظور حمل آسان
- مجهز به قطع کن حفاظتی سریع
- حداقل صدا و لرزش جهت استفاده در فضاهای بسته
- استاتور صد درصد مسی جهت حداکثر اثربخشی در مصارف طولانی مدت
- دارای خروجی ۱۲ ولت DC
- مناسب برای مصارف عمومی، کارگاهی و صنعتی



مدل	RH-4784	
نوع	ژنراتور بنزینی	
ولتاژ AC	۲۲۰ ولت	
نرخ جریان	۳۲ آمپر	
فرکانس کاری	۵۰ هرتز	ژنراتور
حداکثر توان خروجی	۷/۵ کیلووات	
نرخ توان خروجی	۷ کیلووات	
ضریب قدرت	۱	
خروجی DC	DC 12V, 8.3A	
مدل	FC192F	موتور
نوع	تک سیلندر، ۴ زمانه، دارای سیستم هواخنک	
ابعاد (میلی متر)	۹۲×۶۹ میلی متر	
حجم	۴۶۰ سی سی	
حداکثر توان خروجی	۱۰ کیلووات ۳۶۰۰ دور بر دقیقه	
نوع سوخت	بنزینی	
ظرفیت مخزن سوخت	۲۵ لیتر	
مدت زمان کارکرد پیوسته	۶/۵ ساعت	
نوع روغن	SAE 10W-30	



ظرفیت مخزن روغن	۱/۱ لیتر	
نوع استارت	هندلی و استارتر الکتریکی	موتور
سیستم جرقه زنی	T.C.I	
نوع شمع	F7TC/F7RTC	
حداکثر نرخ مصرف سوخت	۳/۸۵ لیتر بر ساعت	
ابعاد محصول	۶۸۶×۵۱۶×۵۶۰ میلی متر	
ابعاد بسته بندی	۷۴۰×۵۷۵×۶۲۵ میلی متر	ابعاد
وزن خالص	۸۶ کیلوگرم	
وزن ناخالص	۸۸ کیلوگرم	
بسته بندی	کارتن	
متعلقات	دو عدد دوشاخه برق، یک عدد آچار شمع، یک عدد میله، یک عدد خروجی DC، دو عدد کلید، یک ست چرخ و دستگیره	

